

# CSS Guide

By Donny

## Selektory

	*	vše	
	X Y	Y je potomkem X	<X><Y></X>   <X><A><Y></A></X>
	X > Y	Y je synem X	<X><Y></X>
	X + Y	Y je hned za sourozencem X	<X/><Y/>
	X# <i>ident</i>	X s id <i>ident</i>	<X id=" <i>ident</i> ">
	X[ <i>attr</i> ]	X s atributem <i>attr</i>	<X <i>attr</i> =" <i>attr</i> "/>   <X <i>attr</i> =" <u>kuk</u> "/>
	X[ <i>attr</i> ="val"]	X s atributem <i>attr</i> s hodnotou val	<X <i>attr</i> ="val"/>
	X[ <i>attr</i>  ="val"]	<i>val</i> je první položka v pomlčkami odděleném seznamu <i>attr</i>	<X <i>attr</i> ="val-bal-pal"/>   <X <i>attr</i> ="val"/>
	X[ <i>attr</i> ~="val"]	<i>val</i> je položka v mezerami odděleném seznamu <i>attr</i>	<X <i>attr</i> ="kuk val <u>puk</u> "/>   <X <i>attr</i> ="val"/>
	X. <i>cls</i>	X s class s <i>cls</i>	<X class=" <i>cls</i> "/>
	X:link	nenavštívený odkaz	
	X:visited	navštívený odkaz	
	x:lang( <i>lng</i> )	prvek s jazykem <i>lng</i>	<X lang=" <i>lng</i> "/>   <A lang=" <i>lng</i> "><X/></A>
	X:first-child	Y je první potomek	<X><Y><Z/></X>
	X:hover	prvek pod kurzorem	
CSS3 :	X:active	aktivní prvek	
	X:focus	prvek s focusem	
	X:first-line	první řádek	
	X:first-letter	první písmeno	<X>asi</X>
	X:before	místo před prvkem X	
	X:after	místo za prvkem X	
	X, Y	X i Y (ať jsou kdekoliv)	
CSS3 FF2	X ~ Y	Y je sourozencem za X	<X><Z/><Y/>

CSS3 FF2	X:target	ID X je uvedeno jako kotva v URI	<X id="aaa"/> na stránce http://domena.org/cosi.html#aaa
CSS3 FF2	X:checked	Zaškrtnutá položka	
CSS3 FF2	X:root	Kořenová položka	
CSS3 FF2	X:last-child	Poslední položka svého rodiče	<A><B/><C/><x/></a>
CSS3 FF2	X:only-child	Jediný potomek svého rodiče	<A><B/><X/></A><A><x/></a>
CSS3 FF2	X:empty	Prázdný element	<x/>
CSS3 FF2	X:not ()	Nehace selektoru v závorce	

## Přirazení stylu

```
<style type="text/css"> /*styl*/ </style>
<X style="/*styl*/" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"/>
<style type="text/css"> @import url(styl.css) </style>
```

## Jednotky

%, mm, cm, in, pt, pc, em, ex, px

**barvy:** #hex, rgb(n,n,n), rgb(%,%,%)

**úhel:** deg, grad, rad

**čas:** ms, s

**kmitočety:** Hz, kHz

## Vlastnosti

CSS3 FF2	@charset	"charset"	
FF2	@font-face	{deskriptor: hodnota; [deskriptor: hodnota; [...]]}	142
FF2	@import	uri   "adresa" [seznam-médií];	141
F2	@media	seznam-médií {stylový předpis pro tato média}	141
CSS3 FF2	@namespace	[prefix] "namespace"	
FF2	@page	[stránkový-selektor]{stránkový-kontext}	144
	azimuth	úhel   [left-side   fer-left   left   center-left   <b>center</b>   center-right   right   far-right   right-side]    behind]   leftwards   rightwards   inherit	104
FF2	background	[background-color   background-image    background-repeat    background-attachment    background-position]   inherit	44
FF2	background-attachment	scroll fixed inherit	43
FF2	background-color	barva   transparent   inherit	41
FF2	background-image	uri   none   inherit	42
FF2	background-position	[[procento   velikost   left   center   right][procento   velikost   top   center   bottom]?]   [[left   center   right]    [top   center   bottom]]   inherit   0% 0%	43
FF2	background-repeat	repeat   repeat-x   repeat-y   no-repeat-inherit	42

FF2	<del>behavior</del>	<i>uri</i>	138
FF2	border	[ <u>border-width</u>    <u>border-style</u>    [ <i>barva</i>   transparent]]   inherit	83
FF2	border-bottom	[ <u>border-width</u>    <u>border-style</u>    [ <i>barva</i>   transparent]]   inherit	82
FF2	border-bottom-color	<i>barva</i>   transparent   inherit	79
FF2	border-bottom-style	<u>border-style</u>   inherit   <b>none</b>	81
FF2	border-bottom-width	<u>border-width</u>   inherit   <b>medium</b>	78
FF2	border-collapse	collapse   <b>separate</b>   inherit	69
FF2	border-color	[ <i>barva</i>   transparent]{1,4}   inherit all   horiz vert   top vert bottom   top right bottom left	80
FF2	border-left	[ <u>border-width</u>    <u>border-style</u>    [ <i>barva</i>   transparent]]   inherit	82
FF2	border-left-color	<i>barva</i>   transparent   inherit	79
FF2	border-left-width	<u>border-width</u>   inherit   <b>medium</b>	78
FF2	border-left-style	<u>border-style</u>   inherit   <b>none</b>	81
FF2	border-right	[ <u>border-width</u>    <u>border-style</u>    [ <i>barva</i>   transparent]]   inherit	82
FF2	border-right-color	<i>barva</i>   transparent   inherit	79
FF2	border-right-style	<u>border-style</u>   inherit   <b>none</b>	81
FF2	border-right-width	<u>border-width</u>   inherit   <b>medium</b>	78
FF2	border-spacing	<i>velikost velikost?</i>   inherit   <b>0</b>	70
FF2	border-style	[none   hidden   dotted   dashed   solid   double   groove   ridge   inset   outset]{1,4}   inherit all   horiz vert   top vert bottom   top right bottom left	81
FF2	border-top	[ <u>border-width</u>    <u>border-style</u>    [ <i>barva</i>   transparent]]   inherit	82
FF2	border-top-color	<i>barva</i>   transparent   inherit	79
FF2	border-top-style	<u>border-style</u>   inherit   <b>none</b>	81
FF2	border-top-width	<u>border-width</u>   inherit   <b>medium</b>	78
FF2	border-width	[ <i>velikost</i>   thin   medium   thick]{1,4}   inherit all   horiz vert   top vert bottom   top right bottom left	78
FF2	bottom	<i>velikost</i>   <i>procento</i>   <b>auto</b>   inherit	86
FF2	caption-side	<b>top</b>   bottom   <b>left</b>   <b>right</b>   inherit	69
FF2	clear	<b>none</b>   left   right   both   inherit	88
FF2	clip	<i>tvar</i>   <b>auto</b>   inherit	90
FF2	color	<i>barva</i>   inherit	41
FF2	content	<b>normal</b>   [ <i>řetězec</i>   <del><i>uri</i></del>   <i>čítač</i>   attr( <i>identifikátor</i> )   open-quote   close-quote   no-open-quote   no-close-quote ]+   inherit	64
FF2	counter-increment	[ <i>identifikátor celé číslo?</i> ]+   <b>none</b>   inherit	67
FF2	counter-reset	[ <i>identifikátor celé číslo?</i> ]+   <b>none</b>   inherit	66
	cue	[ <u>cue-before</u>    <u>cue-after</u> ]   inherit	103
	cue-after	<i>uri</i>   <b>none</b>   inherit	103
	cue-before	<i>uri</i>   <b>none</b>   inherit	102
FF2	cursor	[[ <i>uri</i> ,]* <b>auto</b>   crosshair   default   pointer   move   e-resize   ne-resize   nw-resize   n-resize   se-resize   sw-resize   s-resize   w-resize   text   wait   help   progress   <del>hand</del>   <del>all-scroll</del>   <del>col-resize</del>   <del>row-resize</del>   <del>no-drop</del>   <del>not-</del>	91

		<del>allowed</del>   <del>vertical-text</del> ]   inherit CSS3/FF2: [[ <u>uri</u> [ <u>celé_číslo</u> <u>celé_číslo</u> ],]* [ <b>auto</b>   crosshair   default   pointer   move   e-resize   ne-resize   nw-resize   n-resize   se-resize   sw-resize   s-resize   w-resize   text   wait   help   progress   <u>all-scroll</u>   <u>col-resize</u>   <u>row-resize</u>   <u>vertical-text</u>   <u>none</u>   <u>context-menu</u>   <u>cell</u>   <u>alias</u>   <u>copy</u>   <u>ew-resize</u>   <u>ns-resize</u>   <u>nesw-resize</u>   <u>nwse-resize</u> ]]   inherit	
FF2	direction	<b>ltr</b>   rtl   inherit	59
FF2	display	<b>inline</b>   block   list-item   run-in   inline-block   <del>compact</del>   <del>marker</del>   table   inline-table   table-row-group   table-header-group   table-footer-group   table-row   table-column-group   table-column   table-cell   table-caption   none   inherit	84
	elevation	<i>úhel</i>   below   <b>level</b>   above   higher   lower   inherit	105
FF2	empty-cells	<b>show</b>   hide   inherit	70
	<del>filter</del>	[[ <i>název-statického-filtru</i>   <i>název-přechodu</i> ]( <i>parametr1</i> , <i>parametr2</i> , ...)]+	110
FF2	float	left   right   <b>none</b>   inherit	87
FF2	font	[[ <u>font-style</u>    <u>font-variant</u>    <u>font-weight</u> ]? <u>font-size</u> [ <u>line-height</u> ]? <u>font-family</u> ]   caption   icon   menu   message-box   small-caption   status-bar   inherit	50
FF2	font-family	[[ <i>název-písma</i>   <i>generický-typ-písma</i> ][, <i>název-písma</i>   <i>generický-typ-písma</i> ]*]   inherit	45
FF2	font-size	<i>velikost</i>   <i>procento</i>   <i>absolutní-velikost</i>   <i>relativní-velikost</i>   inherit	48
CSS3 FF2	<u>font-size-adjust</u>	<i>číslo</i>   <b>none</b>   inherit	49
	<del>font-stretch</del>	<b>normal</b>   wider   narrower   ultra-condensed   extra-condensed   condensed   semi-condensed   semi-expanded   extra-expanded   ultra-expanded   inherit	49
FF2	font-style	<b>normal</b>   italic   oblique   inherit	46
FF2	font-variant	<b>normal</b>   small-caps   inherit	46
FF2	font-weight	<b>normal</b>   bold   bolder   lighter   100   200   300   400   500   600   700   800   900   inherit	47
FF2	height	<i>velikost</i>   <i>procento</i>   <b>auto</b>   inherit	73
FF2	left	<i>velikost</i>   <i>procento</i>   <b>auto</b>   inherit	86
FF2	letter-spacing	<b>normal</b>   <i>velikost</i>   inherit	55
FF2	line-height	<b>normal</b>   <i>číslo</i>   <i>velikost</i>   <i>procento</i>   inherit	56
FF2	list-style	[ <u>list-style-type</u>    <u>list-style-position</u>    <u>list-style-image</u> ]   inherit	63
FF2	list-style-image	<i>uri</i>   <b>none</b>   inherit	63
FF2	list-style-position	inside   <b>outside</b>   inherit	62
FF2	list-style-type	<b>disc</b>   circle   square   decimal   decimal-leading-zero   lower-roman   upper-roman   lower-greek   upper-greek   lower-alpha   upper-alpha   lower-latin   upper-latin   armenian   georgian   hebrew   cjk-ideographic   hiragana   katakana   hiragana-iroha   katakana-iroha   none   inherit	61
FF2	margin	<i>šířka-okraje</i> {1,4}   inherit all   horiz   vert   top   vert bottom   top right   bottom left	75

FF2	margin-bottom	šířka-okraje   inherit   <b>0</b>	74
FF2	margin-left	šířka-okraje   inherit   <b>0</b>	74
FF2	margin-right	šířka-okraje   inherit   <b>0</b>	74
FF2	margin-top	šířka-okraje   inherit   <b>0</b>	74
FF2	<del>marker-offset</del>	velikost   <b>auto</b>   inherit	67
FF2	marks	[crop    cross]   <b>none</b>   inherit	95
FF2	max-height	velikost   procento   <b>none</b>   inherit	74
FF2	max-width	velikost   procento   <b>none</b>   inherit	72
FF2	min-height	velikost   procento   inherit   <b>0</b>	73
FF2	min-width	velikost   procento   inherit   <b>0</b>	72
CSS3 FF2	opacity	číslo_0-1   inherit	
FF2	orphans	celé číslo   inherit   <b>2</b>	98
FF2	outline	[ <u>outline-color</u>   <u>outline-style</u>   <u>outline-width</u> ]   inherit	94
FF2	outline-color	barva   <b>invert</b>   inherit	92
FF2	outline-style	<u>border-style</u>   inherit   <b>none</b>	93
FF2	outline-width	<u>border-width</u>   inherit   <b>medium</b>	93
FF2	overflow	<b>visible</b>   hidden   scroll   auto   inherit CSS3 FF2: [ <b>visible</b>   hidden   scroll   auto   <u>no-display</u>   <u>no-content</u>   inherit]{1,2}	89
CSS3 FF2	<u>overflow-x</u>	<b>visible</b>   hidden   scroll   auto   no-display   no-content   inherit	
CSS3 FF2	<u>overflow-y</u>	<b>visible</b>   hidden   scroll   auto   no-display   no-content   inherit	
FF2	padding	šířka-odsazení{1,4}   inherit all   horiz vert   top vert bottom   top right bottom left	77
FF2	padding-bottom	šířka-odsazení   inherit   <b>0</b>	76
FF2	padding-left	šířka-odsazení   inherit   <b>0</b>	76
FF2	padding-right	šířka-odsazení   inherit   <b>0</b>	76
FF2	padding-top	šířka-odsazení   inherit   <b>0</b>	76
FF2	page	identifikátor   <b>auto</b>	97
FF2	page-break-after	<b>auto</b>   always   avoid   left   right   inherit	96
FF2	page-break-before	<b>auto</b>   always   avoid   left   right   inherit	96
FF2	page-break-inside	avoid   <b>auto</b>   inherit	97
	pause	[[ <i>doba</i>   <i>procento</i> ]{1,2}]   inherit all   before after	102
	pause-after	<i>doba</i>   <i>procento</i>   inherit   <b>0</b>	101
	pause-before	<i>doba</i>   <i>procento</i>   inherit   <b>0</b>	101
	pitch	frekvence   x-low   low   <b>medium</b>   high   x-high   inherit	107
	pitch-range	číslo   inherit   <b>50</b>	107
	play-during	uri [mix    repeat]?   <b>auto</b>   none   inherit	103
FF2	position	<b>static</b>   relative   absolute   fixed   inherit	85
FF2	quotes	[řetězec řetězec]+   none   inherit	65
FF2	right	velikost   procento   <b>auto</b>   inherit	86
	richness	číslo   inherit   <b>50</b>	108
	<del>scrollbar-3dlight-color</del>	barva   none	109
	<del>scrollbar-arrow-color</del>	barva   none	109
	<del>scrollbar-darkshadow-color</del>	barva   none	109

	<del>scrollbar-face-color</del>	barva   none	109
	<del>scrollbar-highlight-color</del>	barva   none	109
	<del>scrollbar-shadow-color</del>	barva   none	109
	<del>scrollbar-track-color</del>	barva   none	109
FF2	size	velikost{1,2}   <b>auto</b>   portrait   landscape   inherit all   šířka výška	95
	speak	<b>normal</b>   none   spell-out   inherit	99
	speak-header	<b>once</b>   always   inherit	71
	speak-numeral	digits   <b>continuous</b>   inherit	100
	speak-punctuation	code   <b>none</b>   inherit	100
	speech-rate	číslo   x-slow   slow   <b>medium</b>   fast   x-fast   faster   slower   inherit	106
	stress	číslo   inherit   <b>50</b>	108
FF2	table-layout	<b>auto</b>   fixed   inherit	68
FF2	text-align	<b>left</b>   right   center   justify   řetězec   inherit	52
FF2	text-decoration	<b>none</b>   [underline    overline    line-through    blink]   inherit	53
FF2	text-indent	velikost   procento   inherit   <b>0</b>	52
	<del>text-shadow</del>	<b>none</b>   [barva    velikost velikost velikost? ,]*[barva    velikost velikost velikost?]   inherit	54
FF2	text-transform	capitalize   uppercase   lowercase   <b>none</b>   inherit	53
FF2	top	velikost   procento   <b>auto</b>   inherit	86
FF2	unicode-bidi	<b>normal</b>   embed   bidi-override   inherit	60
FF2	vertical-align	<b>baseline</b>   sub   super   top   text-top   middle   bottom   text-bottom   procento   velikost   inherit	56
FF2	visibility	<b>visible</b>   hidden   collapse   inherit	89
	voice-family	[[specifický-hlas   generický-hlas],]* [specifický-hlas   generický-hlas]   inherit	106
	volume	číslo   procento   silent   x-soft   soft   <b>medium</b>   loud   x- loud   inherit	99
FF2	white-space	<b>normal</b>   pre   nowrap   pre-wrap   pre-line   inherit	58
FF2	widows	celé číslo   inherit   <b>2</b>	98
FF2	width	velikost   procento   <b>auto</b>   inherit	71
FF2	word-spacing	<b>normal</b>   velikost   inherit	55
FF2	z-index	<b>auto</b>   celé číslo   inherit	87
<b>CSS Mozilla Extensions (selection)</b>			
	-moz-border-radius	<b>0</b>   [velikost   procento]{1,4}   inherit	
	-moz-border-radius- bottomleft	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-border-radius- bottomright	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-border-radius- topleft	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-border-radius- topright	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-border-bottom-colors	[barva   transparent,]* barva   transparent	
	-moz-border-left-colors	[barva   transparent,]* barva   transparent	
	-moz-border-right-colors	[barva   transparent,]* barva   transparent	
	-moz-border-top-colors	[barva   transparent,]* barva   transparent	
	-moz-opacity	desetinné číslo   inherit	
	-moz-outline-offset	<b>0</b>   velikost   inherit	

	-moz-outline-radius	<b>0</b>   [velikost   procento]{1,4}   inherit	
	-moz-outline-radius-bottomleft	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-outline-radius-bottomright	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-outline-radius-topleft	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-outline-radius-topright	<b>0</b>   velikost   procento   inherit	
	-moz-column-count	<b>auto</b>   celé číslo	
	-moz-column-gap	<b>normal</b>   velikost	
	-moz-column-width	<b>auto</b>   velikost	

[...] alternativy  
A | B právě jedna z položek  
A || B jedna nebo obě položky v libovolném pořadí  
A? nepovinná  
A\* 0÷n  
A+ 1÷n  
A{m,n} m÷n

proměnná, výchozí, odkaz, nepodporováno v CSS 2.1, proprietární, nové v CSS3/FF2, nová hodnota

## Barvy

bílá	White	FF FF FF	ActiveBorder
stříbrná	Silver	C0 C0 C0	ActiveCaption
červená	Red	FF 00 00	AppWorkspace
žlutá	Yellow	FF FF 00	Background
limetková	Lime	00 FF 00	ButtonFace
světle modrozelená	Aqua	00 FF FF	ButtonHighlight
modrá	Blue	00 00 FF	ButtonShadow
anilínová červená	Fuchsia	FF 00 FF	<b>ButtonText</b>
černá	Black	00 00 00	CaptionText
šedá	Gray	80 80 80	GrayText
kaštanově hnědá	Maroon	80 00 00	Highlight
olivová	Olive	80 80 00	HighlightText
zelená	Green	00 80 00	InactiveBorder
šedozeleň	Teal	00 80 80	InactiveCaption
námořnická modrá	Navy	00 00 80	InactiveCaptionText
purpurová	Purple	80 00 80	InfoBackground
oranžová	Orange	FF A5 00	<b>InfoText</b>
			Menu
			<b>MenuText</b>
			ScrollBar
			ThreeDDarkShadow
			ThreeDFace
			ThreeDHighlight
			ThreeDLightShadow
			ThreeDShadow
			Window
			<b>WindowFrame</b>
			<b>WindowText</b>

# XHTML Guide

By Donny

**%attrs:** id class style title lang xml:lang dir

**%mouse:** onclick ondblclick onmousedown onmouseup onmouseover onmousemove onmouseot

**%key:** onkeypress onkeydown onkeyup

<a> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	odkaz	% attrs href name target rel rev hreflang charset type tabindex accesskey shape coords	onfocus onblur % mouse % key	42
<abbr> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	zkratka	% attrs	% mouse % key	49
<acronym> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	akronym	% attrs	% mouse % key	49
<address> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	adresa	% attrs	% mouse % key	52
<applet> <sup>F<sub>T</sub></sup>	aplet	% attrs name alt align width height vspace hspace cedbase code archive object		71
<area/> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	oblast citlivosti	% attrs shape coords href target nohref alt tabindex accesskey	% mouse % key onfocus onblur	67
<au>	autor	% attrs	% mouse % key	90
<b> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	tučné	% attrs	% mouse % key	48
<banner>	banner	% attrs	% mouse % key	90
<base/> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	bázová část URI	href target		39
<basefont> <sup>F<sub>T</sub></sup>	základní písmo	% attrs face size color	% mouse % key	48
<bdo> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	změna směru	lxd		47
<del>bgound/</del>	ozvučení	% attrs src loop balance volume		92
<big> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	velké	% attrs	% mouse % key	48
<del>blink</del>	blikání	% attrs	% mouse % key	93
<blockquote> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	dlouhý citát	% attrs cite	% mouse % key	51
<body> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	tělo	% attrs bgcolor background text link alink vlink	onload onunload % mouse % key	41
  <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	řádkování	icst clear		46
<button> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	tlačítko	% attrs name type value tabindex accesskey disabled	onfocus onblur % mouse % key	80
<caption> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	nadpis tabulky	% attrs align	% mouse % key	58
<center> <sup>F<sub>T</sub></sup>	na střed	% attrs	% mouse % key	50
<cite> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	odkaz na literaturu	% attrs	% mouse % key	49
<code> <sup>F<sub>T</sub>S</sup>	program	% attrs	% mouse % key	49



<col/> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	sloupec	%attrs span width align valign char charoff	% mouse %key	59
<colgroup> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	skupina sloupců	%attrs span width align valign char charoff	% mouse %key	59
<comment>	komentář	<u>itlx</u>		92
<dd> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	definice	%attrs	% mouse %key	54
<del> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	smazáno	%attrs cite datetime	% mouse %key	50
<dfn> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	definice	%attrs	% mouse %key	49
<dir> <sup>F<sub>T</sub></sup>	adresář	%attrs <i>compact</i>	% mouse %key	55
<div> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	oddíl	%attrs <u>align</u>	% mouse %key	47
<dl> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	seznam definic	%attrs <i>compact</i>	% mouse %key	54
<dt> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	pojem	%attrs	% mouse %key	54
<em> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	zvýraznění	%attrs	% mouse %key	49
<embed>	modul	%attrs name src align width height vspace hspace pluginspace pluginurl hiddne href target autostart loop playcount volume controls controller mastersound starttime endtime border frameborder units palette		93
<fieldset> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	skupina ovládacích prvků	%attrs	% mouse %key	75
<fig>	teze	%attrs	% mouse %key	90
<font> <sup>F<sub>T</sub></sup>	písmo	%attrs face size color	% mouse %key	48
<form> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	formulář	%attrs <del>name</del> action accept method enctype target accept-charset	onsubmit onreset % mouse %key	73
<frame> <sup>F</sup>	rámec	<u>icst</u> <del>name</del> longdesc src frameborder marginheight marginwidth scrolling noresize		85
<frameset> <sup>F</sup>	frameset	<u>icst</u> rows cols	onload onunload	85
<h1> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	nadpis	%attrs <u>align</u>	% mouse %key	45
<h2> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	nadpis	%attrs <u>align</u>	% mouse %key	45
<h3> <sup>F<sub>TS</sub></sup>	nadpis	%attrs <u>align</u>	% mouse %key	45

<h4> <sup>FTS</sup>	nadpis	%attrs align	%mouse %key	45
<h5> <sup>FTS</sup>	nadpis	%attrs align	%mouse %key	45
<h6> <sup>FTS</sup>	nadpis	%attrs align	%mouse %key	45
<head> <sup>FTS</sup>	záhlaví	lxd profile		30
<hr/> <sup>FTS</sup>	vodorovná čára	%attrs size width noshade align	%mouse %key	46
<html> <sup>FTS</sup>	dokument	lxd version		30
<i> <sup>FTS</sup>	kurzíva	%attrs	%mouse %key	48
<iframe> <sup>FT</sup>	plovoucí rámeček	icst src longdesc name align width height marginheight marginwidth frameborder scrolling vspace hspace framespacing noresize		88
<ilayer>	relativní vrstva	%attrs left top pagex pagey above below width clip visibility bgcolor background src	%mouse %key	95
<img/> <sup>FTS</sup>	obrázek	%attrs src lowsrc alt longdesc width height align hspace vspace border usemap ismap dynsrc controls loop start VRML	%mouse %key	65
<input> <sup>FTS</sup>	vstupní pole	%attrs type usemap name value size maxlength align tabindex accesskey src accept alt checked readonly disabled	onfocus onblur onselect onchange %mouse %key	77
<ins> <sup>FTS</sup>	vloženo	%attrs cite datetime	%mouse %key	50
<isindex/> <sup>FT</sup>	dotaz	%attrs prompt		40
<kbd> <sup>FTS</sup>	klávesnice	%attrs	%mouse %key	49
<label> <sup>FTS</sup>	návěští	%attrs for tabindex accesskey	%mouse %key	76
<layer>	vrstva	%attrs left top pagex pagey above below width clip visibility bgcolor background src	%mouse %key	94
<legend> <sup>FTS</sup>	popis skupiny	%attrs align	%mouse %key	75

		tabindex accesskey		
<li> <sup>FTS</sup>	položka seznamu	%attrs type value	% mouse %key	53
<link/> <sup>FTS</sup>	vazby	%attrs href type hreflang charset rel rev title media target	% mouse %key	37
<listing>	výpis	%attr	% mouse %key	90
<map> <sup>FTS</sup>	mapa citlivosti	%attrs name	% mouse %key onfocus onblur	67
<marquee>	animace	%attrs align behavior datasrc direction scrollamount scrolldelay width height vspace hspace	onafterupdate onbeforeupdate onbounce % mouse onfinish onhelp %key onstart	91
<menu> <sup>FT</sup>	menu	%attrs compact	% mouse %key	55
<meta/> <sup>FTS</sup>	metainformace	lxid http-equiv content scheme name content scheme		31
<multicol>	sloupce	cols gutter width		95
<noframes> <sup>F</sup>	alternativa rámců	%attrs	% mouse %key	86
<noscript> <sup>FTS</sup>	alternativa skriptu			41
<note>	poznámka	%attrs	% mouse %key	90
<object> <sup>FTS</sup>	objekt	%attrs name width height align vspace hspace border classid codetype data type archive codebase usemap shapes standby declare disabled tabindex accesskey align class code datafile datastore	% mouse %key	68
<ol> <sup>FTS</sup>	číslovaný seznam	%attrs type start compact	% mouse %key	53
<optgroup> <sup>FTS</sup>	skupina položek	%attrs label disabled	% mouse %key	79
<option> <sup>FTS</sup>	položka výběru	%attrs value label selected disabled	% mouse %key	80
<p> <sup>FTS</sup>	odstavec	%attrs align	% mouse %key	45
<param> <sup>FTS</sup>	parametr objektu	%attrs name value valuetype type		70
<person>	osoba	%attrs	% mouse %key	90

<plaintext>	čistý text	% attr	% mouse % key	90
<pre> <sup>FTS</sup>	předformátovaný text	% attrs width	% mouse % key	51
<q> <sup>FTS</sup>	krátký citát	% attrs cite	% mouse % key	51
<s> <sup>FT</sup>	přeškrtnuté	% attrs	% mouse % key	48
<samp> <sup>FTS</sup>	příklad	% attrs	% mouse % key	49
<script> <sup>FTS</sup>	skript	% attrs src charset defer type language for event		40
<select> <sup>FTS</sup>	výběr	% attrs name size tabindex multiple disabled	onfocus onblur onchange % mouse % key	79
<small> <sup>FTS</sup>	malé	% attrs	% mouse % key	48
<spacer>	mezera	type align width height size		96
<span> <sup>FTS</sup>	fragment	% attrs	% mouse % key	47
<strike> <sup>FT</sup>	přeškrtnuté	% attrs	% mouse % key	48
<strong> <sup>FTS</sup>	silně zvýraznění	% attrs	% mouse % key	49
<style> <sup>FTS</sup>	styl	type media		39
<sub> <sup>FTS</sup>	dolní index	% attrs	% mouse % key	48
<sup> <sup>FTS</sup>	horní index	% attrs	% mouse % key	48
<tab/>	tabulátor			90
<table> <sup>FTS</sup>	tabulka	% attrs summary width bgcolor align border frame rules cellpadding cellpadding height cols background bordercolor datapagesize datasrc tabindex accesskey unselectable	% mouse % key	57
<tbody> <sup>FTS</sup>	tělo tabulky	% attrs align valign char charoff	% mouse % key	60
<td> <sup>FTS</sup>	buňka tabulky	% attrs bgcolor nowrap align valign width height colspan rowspan abbr axis headers scope char charoff background bordercolor bordercolorlight bordercolordark	% mouse % key	62
<textarea> <sup>FTS</sup>	textové pole	% attrs name rows cols tabindex accesskey	onfocus onblur onselect onchange % mouse % key	78

		<i>readonly disabled</i>		
<tfoot> <sup>FTS</sup>	zápatí tabulky	%attrs align valign char charoff	% mouse %key	60
<th> <sup>FTS</sup>	hlavičková buňka tabulky	%attrs <del>bcolor</del> <del>nowrap</del> align valign width height colspan rowspan abbr axis headers scope char charoff <del>background</del> <del>bordercolor</del> <del>bordercolorlight</del> <del>bordercolordark</del>	% mouse %key	62
<thead> <sup>FTS</sup>	záhlaví tabulky	%attrs align valign char charoff	% mouse %key	60
<title> <sup>FTS</sup>	titulek	<u>lxd</u>		30
<tr> <sup>FTS</sup>	řádek tabulky	%attrs <del>bcolor</del> align valign char charoff	% mouse %key	61
<tt> <sup>FTS</sup>	pevná šířka	%attrs	% mouse %key	48
<u> <sup>FT</sup>	podtržené	%attrs	% mouse %key	48
<ul> <sup>FTS</sup>	nečíslovaný seznam	%attrs <del>type</del> <i>compact</i>	% mouse %key	52
<var> <sup>FTS</sup>	proměnná	%attrs	% mouse %key	49
<math>	zdroják	%attrs	% mouse %key	51

%odkaz

odkaz na složky %attrs zadané počátečním písmenem

nedoporučeno (v XHTML strict neobsaženo)

proprietární

vhodné nahradit kaskádovým stylem

F obsaženo v normě frameset

T obsaženo v normě transitional

S obsaženo v normě strict

© Donny 2006